


Product data sheet

GSP15-70-902
ASTZ



ГСП15-70-902 Vector ТУ 3461-049-05014337-2011 Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами. 220 В, 50 Гц, 70Вт ДРИ (МГЛ) E27, ЭПРА (cosφ: 0,96), IP20, У3 Класс защиты от поражения электрическим током: I DхН=369х515 мм. Масса: 2,9 кг Корпус изготовлен из алюминия методом экструзии. Сальниковый ввод PG13,5 IP65 для кабеля диаметром от 6 до 12 мм. Отражатель изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Установка: рекомендуемая высота подвеса от 6 м. Крепление: универсальное - позволяет крепить светильник на крюк, на монтажный профиль, на трубу G3/4-В и промышленный трос.

Light output 1



1 x Metal halide lamp			
Nominal lamp power	70 W	Socket	E27
Lamp flux	5100 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	48 lm/W	Total flux	4015 lm
CCT	3976 K	Total power	84 W
CRI	98		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 20.28 in
Diameter: 14.53 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 84 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 53
IK: 02