


Product data sheet

LPO06-2X36-041 BPR RA
ASTZ



ЛПО06-2х36-041 BPR RA ТУ 3461-052-05014337-2012 Предназначены для общего освещения общественных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, ЛЛ 36Вт Т8 G13, ЭПРА А1 с управлением по протоколу (1-10В) (cosφ: 0,96), IP20, УХЛ4 Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxН=1225x325x95 мм. Масса: 2,7 кг Корпус из листовой стали, окрашен белой порошковой краской. Решетка бипараболическая зеркальная из анодированного алюминия, устанавливается в корпус скрытыми пружинами. Установка: крепление на горизонтальную несущую поверхность.

Light output 1



2 x Fluorescent lamp tubular T8

Nominal lamp power	36 W
Lamp flux	3320 lm
Luminous efficacy	73 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80

Socket	G13
LOR	79%
Total flux	5227 lm
Total power	72 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 48.23 in

Width: 12.80 in

Height: 3.74 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 72 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02