



Product data sheet

OLYMPIC 22000 840 TDC
152335
NOKALUX



Sporthallsarmatur för krävande anläggningar med höga krav på avbländning. Utförande: Stomme av vitlackerad aluzink RAL 9010. Bollskydd av 4mm klar skiva. Godkänd för bollskyddskraven enligt DIN 57710-13 VDE 0710-13:1981-05. Reflektorer av metalliserad aluminium samt linjeprismatisk skiva. Montage dikt tak, på wire, på rör med rörfäste eller på ställbart takfäste. Tillbehör beställs separat. Inkoppling: Anslutning via löstagbara gavlar. Försedd med överkoppling 2,5 mm², 5 respektive 7-ledare. Styrning: Amplitudreglering på variant TDC, tryckknappsstyrning, Dali samt även inbyggd korridorfunktion. Livslängd: L80 Ta100000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI >80 CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	157.4 W	CRI	82
Total flux	22530 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	143 lm/W	Total power	157.4 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 10.63 in
Width: 66.93 in
Height: 1.97 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 157.4 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 23
IK: 10