


Product data sheet

MOTION AREA 20 ALU 3K CLO
E7727846
CARDI



Motion Area är en stolparmatur med en optik optimerad för en jämn och avbländad områdesbelysning. Monteringshöjd: 3-10 m. Armaturen har en klassisk gatljusdesign men en ljusfördelning som en strålkastare. Optiken uppfyller Dark Sky krav. Armaturhus av lackerad aluminium med front av härdat glas. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med påmonterat stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med 8 m anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Motion kan på förfrågan levereras i klass I och med inbyggd nattsänkning, Active Night (AN).

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	20 W	CRI	80
Total flux	2501 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	125 lm/W	ULOR	7%
		Total power	20 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 27.24 in

Width: 9.33 in

Height: 4.35 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 20 W

Appliance Class: II

Protection

IP: 66

IK: 09