Product data sheet


PFLOA-R1X145-45DA-840M0700
0931255
RIDI



IP 66 IK 03

Feuchtraumleuchte PFLO Ausführung: Anbaufeuchtraumleuchte IP66 für Decken- oder Pendelmontage. Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem, grauem Polyester. Schutzartbedingte Dichtungen für die Wanne und Wannenverschlüsse aus nicht rostendem Edelstahl V2A. Reparierbares und nachhaltiges Produkt, Lichtquelle und Betriebsgerät durch Elektrofachkraft wechselbar. Leuchtmittel: RIDI-TUBE. Farbwiedergabeindex Ra >=80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840) Opale, schlagzähe Wanne aus UV-beständigem PMMA mit innenliegenden Längsprismen. Schlagfestigkeit IK03. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen). dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm². Montage: Deckenmontage über Befestigungsklammern aus Edelstahl, an der Leuchte einrastbar. Pendelmontage über Befestigungsbügel aus Edelstahldraht, an den Befestigungsklammern einrastbar (der Leuchte beigelegt). Waagrechte und senkrechte Wandmontage möglich.

Light output 1



1 x LED

Nominal lamp power	45 W	LOR	79%
Lamp flux	6760 lm	ULOR	4%
Luminous efficacy	119 lm/W	Total flux	5366 lm
CCT	4000 K	Total power	45 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant

Shape and measurements

Length: 61.81 in
Width: 4.51 in
Height: 3.85 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 45 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66
IK: 03