


Product data sheet

MAMBA L72/840 1500MM
7223660
EXAKTOR



Mamba LED är en tålig armatur som är lämplig för krävande miljöer, till exempel industrier, snickerier och djurstallar. Armaturen uppfyller kraven för D-märkning, finns i tre olika längder (600,1200 eller 1500mm), med olika ljusstyrningsalternativ och med eller utan överkoppling (ÖK) On/off DALI RS är utrustad med en rörelsesensor som tänder armaturen vid närvaro och släcker om ingen närvaro registreras under inställd fördröjningstid (5min). Sensorn kan vara känslig för vibrationer, ventilatrioner och dylikt vilket gör att den kan feldetektera. Det finns möjlighet att låta en RS-armatur driva armaturer utan RS. Dock maximalt fem slavarmaturer per RS-armatur. Mamba LED RS lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4m. På förfrågan kan Mamba LED levereras med bluetooth-kommunikation för trådlös stryning och gruppering av armaturer. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	53 W	CRI	80
Total flux	7500 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	142 lm/W	ULOR	67%
		Total power	53 W

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 62.05 in

Width: 6.69 in

Height: 4.25 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 53 W

Ballast: ECG

Protection

IP: 65

IK: 03

Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: -4...95°F