

Product data sheet


СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ССА1001 ОДНОСТОРОННИЙ 1,5Ч ЗВТ "ВЫХОД-EXIT" .. LSSA0-1002-003-K03

IEK



Предназначены для указания мест выхода при эвакуации, направления движения, а также для различных информационных целей. Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 Светильники постоянного действия. Режим рабочего освещения - от сети 230В. Режим аварийного освещения - от аккумулятора. Источником света является светодиодная линейка. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава. Материал плафона - стекло.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	6500 K
Nominal lamp power	3 W	CRI	80
Total flux	40 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	13 lm/W	Total power	3 W

Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant, Wall mounted

Shape and measurements

Length: 14.29 in

Width: 0.91 in

Height: 5.98 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 3 W

Appliance Class: II

Protection

IP: 20

IK: 05

Resistant to impact of balls

Other operating numbers

Ambient temperature range: 14...95°F