


Product data sheet

DSP52-48-201 OPTIMA 840
ASTZ



ДСП52-48-201 Optima 840 ТУ 3461-064-05014337-2017 Предназначены для общего освещения производственных и складских помещений, помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, коридоров, мастерских, раздевалок, подсобных помещений и т.п. Рекомендуемая высота установки до 6 м. 220 В, 50 Гц, 48 Вт, 4000 (3700-4260)К, Ra=80, драйвер (PF= 0,98), IP65, У2 Световой поток светильника: 5295 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=1546x64x74 мм. Масса: 1,4 кг Корпус поликарбонат. Рассеиватель опаловый из полимерного материала. Крышки из поликарбоната. Установка: Монтаж индивидуально. Устанавливается на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	46 W	CRI	80
Total flux	5296 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	115 lm/W	Total power	46 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 60.87 in
Width: 2.52 in
Height: 2.91 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 46 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65