


Product data sheet

DB088-25-141 CDR EM3 940
ASTZ



ДБ088-25-141 CDR EM3 940 ТУ 3461-043-05014337-2009 Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 23 Вт, 4000К, Ra=90, драйвер (PF= 0,9), IP65, У2 Световой поток светильника: 2696 лм Класс защиты от поражения электрическим током: II DxH=350x72 мм. Масса: 1,8 кг Корпус пластик белого цвета. Рассеиватель полимерный материал опаловый. Установлен блок аварийного питания. Время работы в аварийном режиме до 3 часов. Время полной зарядки 24 часа. Световой поток в аварийном режиме - 10%. Установка: Крепление на несущую поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	24.25 W	CRI	80
Total flux	2696 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	111 lm/W	Total power	24.25 W

Mounting mode

Ceiling mounted, Wall mounted

Shape and measurements

Height: 2.83 in
Diameter: 13.78 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 24.25 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65