Product data sheet

NLED5602A1 2×5W 4000K 24°双头格栅射灯
70092186
NVC

IP 20 IK 04

产品描述： 光源类型：SMALITE LED SMD 驱动电源：内置一体恒流驱动 灯体材质：铝合金+塑料 面环颜色：99半光白 系列可选 ：NLED560A（常规款）/NLED560AE（椭圆款） 单灯头数 ：单头（NLED5601）/双头（NLED5602） 光束角 ：24° 色温 ：3000K/4000K/5700K 显指 ：Ra80 功率 ：5W/9W/15W/20W 功率因数PF ：0.50/0.95 光通量 ：375 lm/750 lm（5W单头/双头）； 603 lm/1206 lm（9W单头/双头）； 1060 /1150 lm（15W单头）； 2120 /2300 lm（15W双头）； 1200 /1300 lm（20W单头）； 2400 /2600 lm（20W双头）。 更新说明： 暂无更新，敬请期待。

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	4.86 W	CRI	80
Total flux	375 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	77 lm/W	Total power	4.86 W

Light output 2 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	4.86 W	CRI	80
Total flux	375 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	77 lm/W	Total power	4.86 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 4.33 in
Width: 7.36 in
Height: 1.97 in
Weight: 0.177 kg

Electric

System power: 9.72 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 20
IK: 04

Adjustability

Free