


Product data sheet

GSP/ZSP05-400-702 HB (DNAT)
ASTZ



ГСП/ЖСП05-400-702 HB Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами. 220 В, 50 Гц, 400Вт ДРИ/ДНаТ Е40, ЭмПРА (cosφ: 0,85), IP20, У3, Т3 Класс защиты от поражения электрическим током: I DхН=471х610 мм. Масса: 7,1 кг Корпус изготовлен из алюминия методом литья, окрашен белой порошковой краской. Отражатель изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Установка: рекомендуемая высота подвеса от 6 м. Крепление: универсальное - позволяет крепить светильник на крюк, на монтажный профиль, на трубу G3/4-В и промышленный трос.

Light output 1



1 x High pressure sodium vapour lamp

Nominal lamp power	400 W	Socket	E40
Lamp flux	48000 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	88 lm/W	Total flux	37784 lm
CCT	1690 K	Total power	430 W
CRI	36		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 24.02 in
Diameter: 18.54 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 430 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65