


Product data sheet

IR 92 4000 830
170402
NOKALUX



Panel för infällt montage i flera olika utföranden. Samtliga varianter med ställbar ljusfärg 3000 alternativt 4000 K. Utförande: Ram av aluminium vitlackerad RAL 9016. Bakstycke av pressad vitlackerad plåt. Bländskydd: Bakbelyst prismatisk nanoprisma Montage: Montage i undertak 600-modul med T-profil. Tillbehör finns för dold bärprofil. Finns även ram för utanpåliggande montage som tillbehör. Inkoppling: Försedd med 2.5m anslutningsledning med stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) är försedd med 5-ledare 2.5m. Båda i halogenfritt utförande. Extern driver försedd med snabbkoppling till armatur. AirC: Sensorarmatur med dagljuskontroll som kan kommunicera trådlöst med andra sensorer och trådlösa drivers (MC). Parametrar och gruppering görs via en app. Kan också kommunicera med trådlösa strömbrytare. MC: (MasterConnect) Är försedd med en driver som kan kommunicera trådlöst med andra drivers och sensorarmaturer (AirC). Parametrar och gruppering görs via en app. Kan också kommunicera med trådlösa strömbrytare. TDC: Amplitudreglering, faspulsreglering, Dali samt inbyggd korridorfunktion. Möjlighet till CLO programmering. Livslängd L80 Ta25 100000h MacAdam3 SDCM CRI >80 Ta min/Ta max: -20/40 °C Energiklass (LED modul): C

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	41.6 W	CRI	83
Total flux	4105 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	99 lm/W	Total power	41.6 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.62 in

Width: 23.62 in

Height: 1.57 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 41.6 W

Color adjustable

Appliance Class: I

Protection

IP: 40

IK: 04