


# Product data sheet

IRIS L 38° VIT 930 DALI  
E7475279 + E7990024  
CARDI



Iris är en fast downlight IP44 för inomhusbruk. Stomme av vitlackerad aluminium, försedd med en facetterad reflektor och en lins i mitten som i sin tur sprider ljuset via en prisma vilket gör armaturen väl avbländad. Monteras infälld i undertak taktjocklek 2-40 mm. Levereras med dimbart DALI drivdon, dip-switchas 500mA, med insticksplint 5x2x2,5 mm<sup>2</sup>. Armaturen är dimbar med extern dimmer med DALI.

## Light output 1 (integrated)



|                    |         |             |        |
|--------------------|---------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED     | CCT         | 3000 K |
| Nominal lamp power | 21 W    | CRI         | 90     |
| Total flux         | 1500 lm | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 71 lm/W | ULOR        | 7%     |
|                    |         | Total power | 21 W   |

## Mounting mode

Ceiling recessed

## Shape and measurements

Length: 5.59 in

Width: 5.59 in

Height: 3.79 in

## Adjustability

Fixed

## Electric

System power: 21 W

Controller: DALI

Appliance Class: II

## Protection

IP: 44