


Product data sheet

TERSUS SVART 4000K AN
E7748429
CARDI



Tersus är en allsidig armatur i en modern tidlös design. Armaturen ger ett mjukt behagligt ljus genom den stora opala ytan. Armaturen är en utmärkt ersättare när äldre belysning ska uppdateras. Passar i många olika miljöer som parker, torg, parkeringsplatser och andra publika områden. För montage på stolptopp 60 mm. Utförande: Stomme och armaturtak av pressgjutet aluminium. Kupa av polykarbonat. Ljuskälla: LED, Ra > 80, SDCM 3. Anslutning: Levereras med 5 m anslutningsledning 2x 1 mm² och fri ände. Övrigt: Integrerat överspänningsskydd 6 kV. Godkänd för omgivningstemperaturer -40°C till + 40°C. Tersus levereras även som pollare.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	35 W	CRI	80
Total flux	3150 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	90 lm/W	ULOR	7%
		Total power	35 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 23.62 in
Width: 23.62 in
Height: 11.42 in

Adjustability

Rotatable

Electric

System power: 35 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 65
IK: 10