

Product data sheet

TUBIS BASIC LINE 1,3M 2800LM/20W 120° PMMA-OPAL GF 3G1,5 IP67/69K
7846304905
LEMVIGH-MÜLLER




IP
20

IK
06

TUBIS Basic Line – kapslet belysning Ø70mm 2800lm-6500lm 4000K IP67/IP69K TUBIS BL er ideel til brug i bilvaskehaller, vådrum, ubeskyttede udendørsområder eller miljøer, hvor der bruges syre og opløsningsmidler. PRACHT Tubis BL er tysk design og konstrueret som et omkostningseffektivt og højt ydende belysningsarmatur. Tubis BL sikrer den højest tilgængelige beskyttelse mod indtrængning (IP69K), og kan højtryksspules og desinficeres ved høje temperaturer uden at bringe de elektroniske komponenter i fare. MADE IN GERMANY • Opal afskærmning • Variable montagebeslag • Bredstrålende loftbelysning • Ensartet lyshed Tekniske parametre • IP67/69K / IK06 • GF 3G1,5mm2 • CRI <gt/>80 4000K • -20°C - +35°C • Mål: 1330/1629 mm x Ø70 mm • 2800lm/3800lm/5400lm/6500lm • 120° spredningsvinkel • 3 års garanti

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	20 W	LOR	100%
Lamp flux	3141 lm	ULOR	10%
Luminous efficacy	157 lm/W	Total flux	3141 lm
CCT	4000 K	Total power	20 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 52.36 in

Width: 3.19 in

Height: 3.15 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 20 W

Protection

IP: 20

IK: 06