


Product data sheet

ALOS 1000 AREA ARMATURHUS
E7766701
CARDI




Högpresterande strålkastare för områdes- industri- och idrottsbelysning som uppfyller korrosionsklass C3. Strålkastarna har en speciell asymmetrisk optik som lägger ut ljuset för att skapa jämnhet på en större yta, denna optik kallar vi Area och den ger en bländfri belysning om den monteras horisontellt. Armaturens montage­läge är justerbart, men 0° lutning rekommenderas. Strålkastarna uppfyller Dark Sky. Montagehöjd: 16-40 m. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Armaturen har en ventil som gör att armaturen klarar stora temperaturväxlingar utan att det bildas kondens. Kom­plett drivdonsskåp för 1-4 st strålkastare beställs separat. På förfrågan kan strålkastarna levereras i korrosionsklass C4 och C5.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	480 W	CRI	80
Total flux	55025 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	115 lm/W	ULOR	7%
		Total power	480 W

Light output 2 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	480 W	CRI	80
Total flux	55025 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	115 lm/W	ULOR	7%
		Total power	480 W

Mounting mode

Pole top mounted, Wall mounted

Shape and measurements

Length: 17.32 in
Width: 32.91 in
Height: 3.15 in

Electric

System power: 960 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66
IK: 08

Adjustability

Tiltable