


Product data sheet

MOTION GCM S30 ALU 3K CLO
E7728416
CARDI



Motion GC S (small) är en klassik stolparmatur med optik anpassad för motionsspår, gång- och cykelvägar eller liknande S-klass anläggningar. Motion S har ett mindre armaturhus än Motion GC. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. För montage på rakstolpe eller med arm $\varnothing$ 60 mm. Adapter för $\varnothing$ 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till $+15^{\circ}$ på rak stolpe. Ställbar -15° till $+15^{\circ}$ vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -45°C . Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten. Levereras med anslutningsledning (PVC) $2\times 1,5\text{ mm}^2$ med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Motion kan på förfrågan levereras i klass I.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	31 W	CRI	70
Total flux	4300 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	139 lm/W	ULOR	7%
		Total power	31 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 23.46 in

Width: 8.62 in

Height: 4.01 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 31 W

Appliance Class: II

Protection

IP: 66

IK: 09