Product data sheet


MOLN POP OP 6X6 FLEX EQ
7027015
EXAKTOR



IP 20

Moln POP OP är en tunn ljuspanel med opal diffusor och är lämplig som allmänbelysning för de flesta miljöer. Armaturen har en diskret ram i vitlackerad aluminium som monteras utan verktyg i undertak med synlig bärprofil, minsta infällnadsdjup vid montage underifrån är 50mm. Vi montage dikt tak kan tillbehör 7013700 användas. För att ändra utseendet på armaturen kan man kombinera armaturen med en cirkulär täckskiva som finns att köpa som tillbehör (7910385, 7910178). Moln POP OP har kapslingsklass IP20 ovan undertak samt kapslingsklass IP50 under undertak, vid utanpåliggande montering i ram klassas hela armaturen som IP20. Armaturen har ställbar färgtemperatur i tre lägen; 3000-, 4000 och 5000k och finns som on/off eller DALI. On/off är ställbar i fem steg; 20- / 25- / 30-/ 35- & 40W och levereras med friliggande dragavlastat driftdon. On/off finns med 3m sladdställ med ojordad europakontakt eller med 3-pol anslutningsbox, EQ-box. EQ-boxen har dubbla ingångar och snabbkopplingsplint för kablage mellan 0,75 - 2,5mm². DALI levereras med friliggande dragavlastat DALI-driftdon och 5-pol anslutningsbox, EQ-box. EQ-boxen har dubbla ingångar och snabbkopplingsplint för kablage mellan 0,75 - 2,5mm². Moln POP OP finns som styckförpackad eller som 6-pack i låda utan innerboxar med drivdon placerat ovan LED panelerna. Vid projekt med många armaturer är 6-pack lämpligt då tiden och hanteringen av varje armatur blir mindre och även mängden emballage minskar. Levereras med anpassat driftdon och sladd eller anslutningsdosa. Snabbkoppling mellan driftdon och ljuspanel.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	35 W	CRI	80
Total flux	4189 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	120 lm/W	Total power	35 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 23.43 in
Height: 0.98 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 35 W
Ballast: ECG
Color adjustable

Protection

IP: 20
Designation labels: CE