Product data sheet

RSP05-125-021


ASTZ



IP 20 IK 02

РСП05-125-021 б/а ТУ 16-535.894-80 Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения с высокими пролетами. 220 В, 50 Гц, 125Вт ДРЛ Е27, (cosφ:), IP20, У3, Т3 Класс защиты от поражения электрическим током: I DxH=320x380 мм. Масса: 1,3 кг Корпус изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой. Отражатель с вентиляционными отверстиями изготовлен из алюминия методом ротационной вытяжки с последующей химической обработкой, имеет три отверстия для байонетного крепления к корпусу. Сетка защитная из стальной проволоки, окрашена белой порошковой краской. Независимый электромагнитный ПРА. Коэффициент мощности (cosφ) определяется типом независимого ПРА, работающего со светильником. В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРА НЕ ВХОДИТ. Установка: рекомендуемая высота подвеса от 6 м. Крепление: универсальное - позволяет крепить светильник на крюк, на монтажный профиль, на трубу G3/4-B и промышленный трос.

Light output 1



1 x High pressure mercury vapour lamp

Nominal lamp power	125 W	Socket	E27
Lamp flux	6000 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	34 lm/W	Total flux	4723 lm
CCT	3940 K	Total power	140 W
CRI	51		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Height: 14.96 in

Diameter: 12.60 in

Adjustability

Height adjustable

Electric

System power: 140 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02