



Product data sheet

TALON M2 - 9540LM, PMMA WHITE PRINTED, 830/3000K, MEDIUM BEAM, SILVER
6852420339-H1
NORKA



Leuchte für Deckenanbau und Deckeneinbau aus Aluminium mit LED-Array-Bestückung, 1- oder 2-lampig. Einsetzbar in U- und S-Bahnhöfen, Fußgängerunterführungen, Personentunnel, Passerellen, Parkhäusern, Schwimmbädern, Verkehrsflächen, unter Überdachungen und Fassaden. Silberfarbig eloxiertes Aluminium-Profilgehäuse. Abklappbare Abschlussscheibe. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Schutzklasse II. Glasklare Abschlussscheibe aus PMMA oder PC (bruchsicher) mit Druckbild oder Abschlussscheibe weiß bedruckt aus PMMA oder PC (bruchsicher) bzw. PMMA Transopal® (schlagzäh) ohne Druckbild. Innenliegender Aluminium-Reflektor, extrem breitstrahlend. Ausführung mit integrierter Prismenscheibe zur rotationssymmetrischen Entblendung (CDP), breitstrahlend. Eingebautes Betriebsgerät, Versorgungsspannung 230 V AC/DC. Anschlussfertig über eine rückseitige Kabelmembran. Einzelmontage. Deckenbefestigung über rückwärtige 2-/4-Punkt-Befestigung. Weight: 8.8 kg; Fire resistance D: YES; Ball impact resistant: NO; Light sensor: NO; Version: m2; Lamp service life: L80 B10 > 60,000 h at +35°C; Extreme-temperature: -35°C to +35°C; Housing material: aluminium; Colour housing: Aluminium; Material / Cover: PMMA, white printed; Cover: lamp cover; Light distribution: medium beam; ENEC / VDE: YES / YES; Lamp power: 26 W; max. System power: 55 W; Colour temperature: White, 830/3000 K, Ra > 80; Protection class: II; IP-rating: IP65; Type of gear: LED operating device current-controlled, No dim function, 230 V - 240 V AC/DC; Through-wiring: without; Usage: architectural lighting, railway platforms/stations, facade illumination, storage/cellar/technical side rooms, swimming pool/ chlorine resistant (optional), sports/ multipurpose hall, petrol station, underpasses; Impact strength: IK07;

Light output 1



2 x LED			
Nominal lamp power	27.5 W	LOR	92%
Lamp flux	4770 lm	Total flux	8785 lm
Luminous efficacy	173 lm/W	Total power	55 W
CCT	3000 K		
CRI	83		

Mounting mode

Ceiling mounted, Ceiling recessed, Contact rail

Shape and measurements

Length: 22.44 in
Width: 11.22 in
Height: 2.87 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 55 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 65
IK: 07
Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: -31...95°F

Design

Material impression: Aluminum

Color of housing: Silver gray