


Product data sheet

BALDERINF W90 12X6 1R 840
7024648
EXAKTOR



Balder INF är en interiörbelysning främst avsedd för infällning i undertak men kan även monteras dikt tak med tillbehör. Armaturen är lämplig som belysning på arbetsplatsen, i butik, skola, korridor, med mera. Balder INF har en unik optik med en reflektor för varje ljuskälla, vilket ger en mycket effektiv avbländningsvinkel. Monteringen är enkel, Balder INF vilar på ramverket i undertaket vilket möjliggör att armaturen enkelt kan placeras på valfri plats. Balder INF finns med färgtemperatur 3000K eller 4000K och som alternativ med en eller två belysningsenheter (1R/2R). Armaturen finns i olika storlekar, 600, 1200, 600x600, 600x300, 1200x300 samt 1200x600mm. På förfrågan kan armaturen fås med extra högt ljusflöde, HO. Armaturen finns som on/off, DALI eller med Active Ahead, samt med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	30 W	CRI	80
Total flux	4892 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	163 lm/W	ULOR	67%
		Total power	30 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 47.05 in

Width: 23.43 in

Height: 0.47 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 30 W

Ballast: ECG

Protection

IP: 21

Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: 77...77°F