

# Product data sheet


D016-480-411 GALAXY 850

ASTZ



D016-480-411 Galaxy 850 ТУ 3461-054-05014337-2012 Предназначены для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, архитектурных памятников, подъездных путей, строительных площадок и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых спортивных и других сооружений. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 457 Вт, 5000 (4750-5250)К, Ra=80, драйвер с управлением по протоколу 1-10 В (PF=0,96), IP65, У1 Световой поток светильника: 56232 лм Осевая сила света: 214047 кд КСС "К" (24°) Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=290x500x530 мм. Масса: 24 кг Корпус радиатор: Алюминий. Установка: Светильник монтируется на опорную поверхность из несгораемого материала.

## Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	457 W	CRI	80
Total flux	56232 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	123 lm/W	Total power	457 W

## Mounting mode

Wall mounted

## Shape and measurements

Length: 19.69 in

Width: 20.87 in

Height: 11.42 in

## Adjustability

Tiltable

## Electric

System power: 457 W

Appliance Class: I

## Protection

IP: 65