

Product data sheet

MY 4200 840 MP TDC S


180066

NOKALUX



Pendelarmatur med direkt och indirekt ljus. Ljusfördelning cirka 30% upp 70% ner. Utförande: Stomme i strängsprutad aluminium, gjutna gavlar i metall. Vit RAL 9016 finstruktur som standard. Bländskydd: Mikropsmatiskt bländskydd som är upphöjt i armaturen. Montage: Pendlas i anslutningskabeln med medföljande kabelkrok. (Vid leverans monterad för 50 cm pendellängd) samt montage i wire med dold infästning. Wire justerbar i längs och höjddled. Inkoppling: Som standard monterad anslutnings ledning 2,5m med jordad stickpropp. Styrning: Försedd med en dragströmbrytare för ljusreglering. Amplituddimrad driver som även har DALI samt möjlighet till tryckknappstyrning (TDC). Alternativa utföranden: Sensorer, ljusfärger och ljusflöden. CRI >90 Amber RAL1035 Svart RAL 9005 (Annan färg på förfrågan) Dubbla dragströmbrytare för separat styrning direkt/indirekt Anslutningsledning 5-ledare för Dali koppling. Livslängd L80 Ta25 100000h (B50) MacAdams 3 SDCM CRI: >80 | CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	34.74 W	CRI	81
Total flux	4225 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	122 lm/W	ULOR	31%
		Total power	34.74 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 2.76 in

Width: 47.24 in

Height: 2.76 in

Adjustability

Height adjustable

Design

Color of housing: Black, White

Electric

System power: 34.74 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20

IK: 02