


Product data sheet

GEMINI PRO MAX 17000 AS
758512
NOKALUX



Strålkastare med högt ljusflöde. Lämplig exempelvis för mastbelysning. Utförande: Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Lackerad antracitgrå RAL 7039 med UV-beständig polyesterpulverlack. Härdad glas 4mm. Kan erhållas i korrosivitetsklass C5-M Montage: Ställbar fästbygel. Stolpfäste för 60 mm stolptopp finns som tillbehör. Anslutning: Ansluts i chassikontakt med medföljande stickpropp. Överspänningsskydd 8Kv Optik : Asymmetrisk (AS) Alternativa utföranden: Ljusreglering Dali Alternativa ljusfärger Korrosivitetsklass C5-M Ljusfärg 4000K Livslängd L80 Ta25 100000h MacAdam 3 SDCM CRI >70 I CE Energiklass (LED modul): D IK08

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	107 W	CRI	70
Total flux	16541 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	155 lm/W	Total power	107 W

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 20.04 in
Width: 2.56 in
Height: 18.15 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 107 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66
IK: 08