


Product data sheet

BALDERINF W90 6060 2R 830D


7023119

EXAKTOR



Balder INF är en interiörbelysning främst avsedd för infällning i undertak men kan även monteras dikt tak med tillbehör. Armaturen är lämplig som belysning på arbetsplatsen, i butik, skola, korridor, med mera. Balder INF har en unik optik med en reflektor för varje ljuskälla, vilket ger en mycket effektiv avbländningsvinkel. Monteringen är enkel, Balder INF vilar på ramverket i undertaket vilket möjliggör att armaturen enkelt kan placeras på valfri plats. Balder INF finns med färgtemperatur 3000K eller 4000K och som alternativ med en eller två belysningsenheter (1R/2R). Armaturen finns i olika storlekar, 600, 1200, 600x600, 600x300, 1200x300 samt 1200x600mm. På förfrågan kan armaturen fås med extra högt ljusflöde, HO. Armaturen finns som on/off, DALI eller med Active Ahead, samt med symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	38 W	CRI	80
Total flux	5530 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	146 lm/W	ULOR	67%
		Total power	38 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.62 in

Width: 23.62 in

Height: 0.59 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 38 W

Ballast: ECG

Controller: DALI

Protection

IP: 21

Designation labels: CE

Other operating numbers

Ambient temperature range: 77...77°F