



Product data sheet

DV012-30-003 VCF OPAL 940
ASTZ



ДВ012-30-003 VCF Opal 940 ТУ 3461-048-05014337-2011 Предназначены для общего освещения административно-общественных помещений, производственных зданий и иных помещений. 220 В, 50 Гц, 31 Вт, 4000К, Ra=90, cos =0,98, IP20, УХЛ4 Световой поток светильника: 3058 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=600x600x65 мм. Масса: 5,0 кг Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской (сварной). Рассеиватель типа "Опал". Установка в подвесные потолочные системы Armstrong: потолки V-Clip F на пружинную Т-рейку ВРС1801Н и Clip-in (Q-Clip, R-Clip, S-Clip) на рейку ВТ-600, а также в потолки Albes AC на рейку ВТ-600.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	31 W	CRI	90
Total flux	3058 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	99 lm/W	Total power	31 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.62 in

Width: 23.62 in

Height: 2.56 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 31 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20