Product data sheet

LEDVANCE TRUSYS FLEX EMERGENCY 8600LM 50W/840 SMALSTRÅLENDE (60°) HVID
5642013272
LEMVIGH-MÜLLER



IP 20 IK 04

TruSys Flex fra LEDVANCE er et effektivt trunking system på op til 175 lm/W, som er nemt at projektere og arbejde med. Serien består af grundmoduler i tre forskellige længder (1,5 - 3 - 4,5 meter). Grundmodulerne klikkes fast på monteringsbeslagene (4058075781894) som monteres på loftet med op til 2,5m mellemrum. Designet på grundmodulerne betyder, at beslagene griber fast indvendig i armaturet og giver dermed en rigtig flot afslutning. Armaturet kan også nedhænges med wire kit op til 3 meters længde (4058075781795). På grundmodulerne klikkes TruSys Flex LED-moduler fast. System er plug-and-play uden brug af værktøj. LED-modulerne er 1,5 meter lange og yder op til 12.100 lumen ved 70W. Der vælges mellem 5 forskellige spredningsvinkler (ekstra smalstrålende, smalstrålende, bredstrålende, ekstra bredstrålende og dobbelt asymetrisk). Lysfarven er 4000K og LED-moduler kan fås med opal eller klar diffuser. Hvor der ikke ønskes LED-moduler benyttes et blændstykke (4058075781832). TruSys kan vælges med og uden DALI (type 2) samt med og uden indbygget batteripakke til nøddrift (3h). Installationen afsluttes med endestykker (4058075781856). Husk desuden et tilslutningsstykke for hver række (on/off 4058075781931 eller DALI 4058075781955) Skinnen skal afsluttes af enten en endeskinne (1,5m) eller i tilfælde af videresløjfning - en Feed out box (0,3m). Fasefordelling kan let administreres ved at L1-L3 kan vælges ved at flytte en pal ved tilslutningen af hvert LED-Modul. Udover en nem installation giver TruSys Flex en flot ensartet belysning på MacAdam step 3, en slagfasthed på IK04, en tætningsgrad på IP40 og en lang garanti på 5 år samt 80.000 levetimer (L80).

Light output 1



1 x LED

Nominal lamp power	50 W	LOR	100%
Lamp flux	8600 lm	Total flux	8621 lm
Luminous efficacy	172 lm/W	Total power	50 W
CCT	4000 K		
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 3.07 in
Width: 59.06 in
Height: 2.64 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 50 W

Protection

IP: 20
IK: 04