


Product data sheet

NEMO 9 LED 3000 830 TDC
281939
NOKALUX



Downlight för infällt montage. Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016. Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium. Reflektor av frostad renaluminium (70°) för mjukare ljusbild. LED-modulen är monterad djupt inuti armaturen för effektiv avbländning. Fästes i undertak med justerbara byglar. Vid montage i mjuka tak används avbärare. Separerad komponentbox som standard. Tillbehör såsom IP 44-utförande (upp till 3000lm) gör Nemo 9 användbar i många miljöer. Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TDC) även försedd med separat 2-ledare för styrning. Kan erhållas i andra ljusflöden mot förfrågan. Livslängd L80 Ta25 50000h (B50) MacAdam 3 SDCM CRI: >80 IP 21 / IP 44 | CE

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	26.25 W	CRI	8
Total flux	2998 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	114 lm/W	Total power	26.25 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 8.66 in
Diameter: 10.63 in

Adjustability

Fixed

Design

Color of housing: White

Electric

System power: 26.25 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 21
IK: 02