

Product data sheet


ПАНЕЛЬ СВЕТОДИОДНАЯ ДВО 6575 595X595X25MM 40BT 6500K РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА ОПАЛ IEK
LDV00-6575-40-6500-K01

IEK



Светодиодная панель IEK имеет равномерную засветку без слепящего эффекта. Широко используются в торговых центрах, магазинах, холлах, ресторанах, автосалонах, аэропортах, вокзалах, спортивных учреждениях. Светодиодные панели являются современными энергоэффективными светильниками и служат альтернативой светильникам ЛПО/ЛВО с люминесцентными лампами. Материал корпуса - сталь, материал рассеивателя - полистирол. Применение светодиодных технологий позволяет обеспечить время работы светильника до 30 000 часов.

Light output 1 (integrated)



| | | | |
|--------------------|---------|-------------|--------|
| Lamp type | LED | CCT | 6500 K |
| Nominal lamp power | 40 W | CRI | 79 |
| Total flux | 3598 lm | LOR | 100% |
| Luminous efficacy | 90 lm/W | Total power | 40 W |

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 0.98 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 40 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 20