


Product data sheet

DSP47-80-441 ARSENAL EM1 750
ASTZ



ДСП47-80-441 Arsenal EM1 750 ТУ 3461-050-05014337-2012 Предназначены для освещения производственных, складских и иных помещений с высокими пролетами от 4 до 15 м. 220 В, 50 Гц, 75 Вт, LED модуль, 5000 К, Ra=70, драйвер (PF=0,95), IP65, У1 Световой поток светильника: 10580 лм КСС К+Г (14°+55°) Время работы светильника с БАП в аварийном режиме не менее 1 ч. Световой поток в аварийном режиме 10%. Класс защиты от поражения электрическим током: I LxВxH=410x150x110 мм. Масса: 3.3 кг Корпус - алюминий. Рассеиватель из прозрачного ПММА. Установка: светильник монтируется на опорную поверхность.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	5000 K
Nominal lamp power	75.1 W	CRI	70
Total flux	10580 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	141 lm/W	Total power	75.1 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 16.14 in
Width: 5.91 in
Height: 4.96 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 75.1 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65