Product data sheet

NLED1332R 9W 15°斜陷方口 4000K 塞尚酒店天花射灯
70077498
NVC



IP 20 IK 04

产品描述： 光源类型：优质COB芯片 驱动电源：外置隔离式恒流驱动 灯体材质：压铸铝 面环颜色：半光白 表面处理：喷漆 安装方式：嵌入式 投射调节：单轴可调（水平MAX ±0°，垂直MAX ＋30°） 系列可选 ： NLED133*A ：标准面环； NLED133*B ：深陷防眩面盖； NLED133*C ：深藏小圆面盖； NLED133*D ：深藏椭圆面盖； NLED133*J ：深陷窄边面盖； NLED133*R ：斜陷方口面盖； 光通（lm）： 400/510/620/850（2700K）； 420/540/650/890（3000K）； 450/580/700/960（4000K）。 NLED133*W ：深陷方口面盖。 光束（°）： 15/24/36（发光组件） 色温（K） ：2700/3000/4000 显指（Ra）：80 功率（W） ：6/9/12/15 功率因数PF：0.80（6W、9W）； 0.90（12W、15W）。 更新说明： 暂无更新，敬请期待。 更多信息： 暂无链接，敬请期待。

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	9 W	CRI	80
Total flux	580 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	64 lm/W	Total power	9 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 4.31 in
Diameter: 3.94 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 9 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 20
IK: 04