Product data sheet


PLURIEL MICRO LED 4X 4,5W OTTICA/L 53°
3704450_3709050/L
EXENIA



IP 20


Apparecchio a parete o sotto con sorgente luminosa a LED chip on board (COB) alimentata a corrente costante tramite alimentatori elettronici incorporati nell'apparecchio. La sorgente è installata su un gruppo ottico orientabile indipendente, grazie ad uno snodo proprietario. Le regolazioni sul piano orizzontale sono gestibili nei 350°, mentre sul piano verticale sono limitate a 90°. Corpo ottico in alluminio pressofuso con funzione dissipante lega 6060. Supporto in metallo verniciato a liquido. Ottiche di riflessione in policarbonato verniciato finitura speculare atta a direzionare i flussi luminosi. Fasci disponibili Medium e Large. Ottica ed anello decorativo da ordinarsi separatamente.

Light output 1 (integrated)




Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	4.5 W	CRI	85
Total flux	152 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	34 lm/W	Total power	4.5 W

Light output 2 (integrated)




Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	4.5 W	CRI	85
Total flux	152 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	34 lm/W	Total power	4.5 W

Light output 3 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	4.5 W	CRI	85
Total flux	152 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	34 lm/W	Total power	4.5 W

Light output 4 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	4.5 W	CRI	85
Total flux	152 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	34 lm/W	Total power	4.5 W

Mounting mode

Wall mounted

Shape and measurements

Length: 3.54 in
Width: 8.82 in
Height: 2.56 in

Adjustability

Free

Electric

System power: 18 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 20