



Product data sheet

VL2S-GFS150-5FLSI8400S1500
2550144SI
RIDI



Lichtbandleuchte VL2.-GFS Ausführung: Geräteträger der LINIA EVO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal aus PMMA opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, freistrahlend/diffus, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Lichtstrom einstellbar: in Stufen. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Schutzart IP54. Montage: Einfaches Einclippen zur elektrischen Kontaktierung und mechanischen Befestigung im systemgebundenem LINIA EVO Tragschienensystem. Mit elektronischem Betriebsgerät xFlex. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	103 W	CRI	80
Total flux	14900 lm	LOR	76%
Luminous efficacy	145 lm/W	ULOR	13%
		Total power	103 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 59.06 in
Width: 3.82 in
Height: 3.03 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 103 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 54