Product data sheet


ALU-STAR MIDI
722081.004
RZB



IP 65 IK 07

Series: Alu-Star Type of Protection: IP 65 Protection Class: I Voltage: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz Gehäuse mit Auslegerarm aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Lichtkopf mit 8 m Anschlußkabel, wird über 2 Bohrungen Ø28mm (bauseits) am Mast fixiert, Drehwinkel: 318° in 6°-Schritten, Anstellwinkel 90° in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. COB-LEDs mit Wecksel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER (R). Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Mit thermisch entkoppelte Betriebsgeräteeinheit. Betriebsgeräteinehit (LED-Konverter) ist extern bauseits im Mast zu integrieren. Mit Anschlussklemme 2x maximal 2,5 mm² für Netzleitung max. Ø12mm. Leuchtmittel (LED) und Betriebsgeräteeinheit im Lieferumfang enthalten. Available Colours: silver, metallic Type of Installation: Pole Dimensions: L 403, B 153, H 266 Lamp: LED Life time: (L80/B10) Colour Temperature: 3000K Socket 1: without socket Operating Mode Lamp 1: Regulated power supply Safety Marks: F-mark Impact Protection: IK07 (2 Joule) Luminaire flux LED: 6300lm System power: 60W Beam Angle: 64° Number of fittings B16A: 9 Number of fittings C16A: 16 Inrush current: 55A Unified Glare Ratio: 22,8 EEC: A++

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	60 W	CRI	80
Total flux	6300 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	105 lm/W	Total power	60 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Height: 8.27 in
Diameter: 5.91 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 60 W

Protection

IP: 65
IK: 07