Product data sheet


VEKTOR XL 3K SENS
E7220767
CARDI



IP 44 IK 06


Vektor är en allmänljusarmatur IP44, utformad för att ge lägre miljöpåverkan både genom sin konstruktion och sitt emballage. Armaturen är till över >98% återvinningsbar. Vektor har ställbart ljusflöde i fyra lägen. Stomme av återvunnen vitlackerad aluminium (85%) för bra kylning av LED och elektronik, gavlar av vit biobaserad plast, kupa av återvunnen frostad linjeprismatisk akryl (≥ 20%). Monteras dikt tak, lina, på vägg eller konsol. Möjlighet till dos-montage, enligt borranvisning. Armaturen är D-märkt. Kabelinföring Ø 20 mm i vardera gavel samt 2 st Ø 20 mm kabelinföring på ovansidan. Insticksplint i mitten av armaturen 5x2x2,5mm². Tänd/släckfunktion via inbyggd mikrovågssensor med rörelse- och dagsljusavkänning. Armaturen kan styra upp till 10 st armaturer, dock max 300W, dubbelriktad. Kan parallellkopplas. Möjlighet att justera detekteringsområde, efterlystid samt dagsljuströskel. Inkopplingstid kan ställas mellan 5 sekunder och 15 minuter .Via dagsljuströskeln kan man justera när armaturen ska tända i förhållande till infallande dagsljus, armaturen tänder då på 100%. Sensorn lämpar sig bäst för takhöjd upp till 6 m. Vektor har ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet, se lumentabell under bilden eller längre ned på produktsidan alt. montageanvisning.

Light output 1




1 x LED

Nominal lamp power	49 W	LOR	100%
Lamp flux	8160 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	167 lm/W	Total flux	8160 lm
CCT	3000 K	Total power	49 W
CRI	80		




1 x LED

Nominal lamp power	35 W	LOR	100%
Lamp flux	5980 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	171 lm/W	Total flux	5980 lm
CCT	3000 K	Total power	35 W
CRI	80		



1 x LED

Nominal lamp power	28 W	LOR	100%
Lamp flux	4730 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	169 lm/W	Total flux	4730 lm
CCT	3000 K	Total power	28 W
CRI	80		



1 x LED

Nominal lamp power	42 W	LOR	100%
Lamp flux	7080 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	169 lm/W	Total flux	7080 lm
CCT	3000 K	Total power	42 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 45.43 in
Width: 6.41 in
Height: 1.43 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 28-49 W
Appliance Class: I

Integrated sensors

Integrated sensors: Daylight sensor, Motion sensor

Protection

IP: 44
IK: 06