Product data sheet


MILLI INF 3 RAD MO SV 3K DALI
E7029385
CARDI



IP 20


Milli infälld är en armatur med en optik för maximal belysningskomfort med avseende på avbländning och ljusfördelning. Armaturen har hög färgåtergivning CRI > 90, (R9 > 50%). Milli har en specifik ljusteknik med fokus på komfort och effektivitet. Kvadratiska reflektorer i kombination med högeffektiva linser placerade framför den enskilda lysdioden ger ett riktat direkt ljus med en mycket bra avskärmningsvinkel. Optiken har samma färg som själva armaturen, vilket ger Milli ett harmoniskt helhetsintryck. LED-modulen är utbytbar. Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning 5x0, 75mm² med fri ände. Armaturen är försedd med CLO-drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. CLO-drivdonen kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten.

Light output 1 (integrated)




Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	10 W	CRI	90
Total flux	1225 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	122 lm/W	ULOR	7%
		Total power	10 W

Light output 2 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	10 W	CRI	90
Total flux	1225 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	122 lm/W	ULOR	7%
		Total power	10 W

Light output 3 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	10 W	CRI	90
Total flux	1225 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	122 lm/W	ULOR	7%
		Total power	10 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 23.43 in
Height: 1.77 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 30 W
Controller: DALI
Appliance Class: II

Protection

IP: 20