


Product data sheet

MIRA GCM M 2500 4K
E7729095
CARDI



Mira är en modulärt uppbyggd armatur med en servicelucka för verktygslöst utbyte av drivdon, LED-modul och optik vilket gör den enkel att underhålla och uppgradera för framtiden. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med flexibelt stolpfäste, ställbart -2,5° till +90° på rak stolpe. Ställbar -90° till +5° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med anslutningsledning 2x1,5 mm² med fri ände. Armaturen är försedd med CLO-drivdon, kompenserar för LED-ljuskällans ljusnedgång över tiden genom att öka strömmen. Det innebär att ljusflödet ur armaturen kommer vara konstant under hela livslängden. Lm/W som anges är beräknat på start/min effekten.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	15.5 W	CRI	70
Total flux	2500 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	161 lm/W	ULOR	7%
		Total power	15.5 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 23.95 in

Width: 9.14 in

Height: 3.09 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 15.5 W

Appliance Class: II

Protection

IP: 66

IK: 09