Product data sheet


VEKTOR XXL 4K PIR
E7220796
CARDI



IP 44 IK 06


Vektor är en allmänljusarmatur IP44, utformad för att ge lägre miljöpåverkan både genom sin konstruktion och sitt emballage. Armaturen är till över >98% återvinningsbar. Vektor har ställbart ljusflöde i fyra lägen. Stomme av återvunnen vitlackerad aluminium (85%) för bra kylning av LED och elektronik, gavlar av vit biobaserad plast, kupa av återvunnen frostad linjeprismatisk akryl (≥ 20%). Monteras dikt tak, lina, på vägg eller konsol. Möjlighet till dos-montage, enligt borranvisning. Armaturen är D-märkt. Kabelinföring Ø 20 mm i vardera gavel samt 2 st Ø 20 mm kabelinföring på ovansidan. Insticksplint i mitten av armaturen 5x2x2,5mm². PIR-sensorn har ställbar efterlystid 5 sek- 8 minuter och detekteringsområdet är ställbart i två lägen med olika känslighet. Armaturen kan styra upp till 5 armaturer eller potentialfri brytkontakt. Den totala effekten bör inte överstiga 150W. Vektor har ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet, se lumentabell under bilden eller längre ned på produktsidan alt. montageanvisning.

Light output 1




1 x LED

Nominal lamp power	46 W	LOR	100%
Lamp flux	8505 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	185 lm/W	Total flux	8505 lm
CCT	4000 K	Total power	46 W
CRI	80		




1 x LED

Nominal lamp power	55 W	LOR	100%
Lamp flux	10025 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	182 lm/W	Total flux	10025 lm
CCT	4000 K	Total power	55 W
CRI	80		



1 x LED

Nominal lamp power	34 W	LOR	100%
Lamp flux	6540 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	192 lm/W	Total flux	6540 lm
CCT	4000 K	Total power	34 W
CRI	80		



1 x LED

Nominal lamp power	61 W	LOR	100%
Lamp flux	11440 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	188 lm/W	Total flux	11440 lm
CCT	4000 K	Total power	61 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 57.95 in
Width: 6.41 in
Height: 1.43 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 34-61 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 44
IK: 06