

Product data sheet

LEDVANCE TRUSYS PERFORMANCE 70W/11200LM/4000K BREDSTRÅLENDE
5642007246
LEMVIGH-MÜLLER




IP
20

IK
07

TruSys Performance fra LEDVANCE er et effektivt trunking system på op til 160 lm/W, som er nemt at projektere og arbejde med. Serien består af grundmoduler i to forskellige længder (1,5 og 3 meter). Grundmodulerne klikkes fast på monteringsbeslagene (4058075284333) som monteres på loftet. Designet på grundmodulerne betyder, at beslagene griber fast indvendig i armaturet og giver dermed en rigtig flot afslutning. Armaturet kan også nedhænges med wire kit (4058075284234). På grundmodulerne klikkes TruSys Performance LED-moduler fast. System er plug-and-play uden brug af værktøj. LED-modulerne er 1,5 meter lange og yder op til 11.200 lumen ved 70W. Der vælges mellem 4 forskellige spredningsvinkler (ekstra smalstrålende, smalstrålende, bredstrålende og ekstra bredstrålende) samt 3 farvetemperaturer (3000K, 4000K og 6500K). Hvor der ikke ønskes LED-moduler benyttes et blændstykke (4058075284296). TruSys kan vælges med og uden DALI samt med og uden indbygget batteripakke til nøddrift. Installationen afsluttes med endestykker (4058075284319). Husk desuden et tilslutningsstykke for hver række (4058075284623) Udover en nem installation giver TruSys en flot ensartet belysning på MacAdam step 3, en høj slagfasthed på IK07 og en lang garanti på 5 år samt 75.000 levetimer (L70/B10).

Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	70 W	LOR	100%
Lamp flux	11200 lm	ULOR	2%
Luminous efficacy	160 lm/W	Total flux	11200 lm
CCT	4000 K	Total power	70 W
CRI	80		

Mounting mode

Ceiling mounted

Electric

System power: 70 W

Shape and measurements

Length: 2.68 in
Width: 59.06 in
Height: 2.95 in

Protection

IP: 20
IK: 07

Adjustability

Fixed