


Product data sheet

LEIA BAS VIT 2700/3000/4000K
E7474425 + E7990022
CARDI




Leia Bas är en tiltbar downlight IP54 med låg bygghöjd, endast 38 mm, som är godkänd för montage direkt mot isolering. Armaturen har ställbar färgtemperatur med hjälp av dip-switchar 2700K/3000K/4000K. Leia fungerar lika bra inomhus som utomhus. Armaturen är mycket väl avbländad och har en lins för en homogen och kontrollerad ljusfördelning vilket ger ett mycket behagligt sken. Flimmerfritt ljus enl. IEE1789. Stomme av vitlackerad aluminium, lins av polykarbonat. Tiltbar: 25°. Monteras infälld i undertak taktjocklek 2-25 mm. Verktygslös inkoppling. Får övertäckas med isolering. Levereras med dimbart drivdon med instickplint 2x2x2,5 mm². Armaturen är dimbar med extern dimmer med fram alt. bakkantsreglering.


Light output 1



1 x LED			
Nominal lamp power	9 W	LOR	100%
Lamp flux	694 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	71 lm/W	Total flux	694 lm
CCT	4000 K	Total power	9.75 W
CRI	99		



1 x LED			
Nominal lamp power	9 W	LOR	100%
Lamp flux	599 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	61 lm/W	Total flux	599 lm
CCT	2700 K	Total power	9.78 W
CRI	99		



1 x LED			
Nominal lamp power	9 W	LOR	100%
Lamp flux	716 lm	ULOR	7%
Luminous efficacy	77 lm/W	Total flux	716 lm
CCT	3000 K	Total power	9.33 W
CRI	99		

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Height: 1.42 in

Diameter: 3.27 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 9.33-9.78 W

Color adjustable

Appliance Class: II

Protection

IP: 54