


Product data sheet

MOLNBAS 60X60 3400LM 840 O
4124083
EXAKTOR



Moln BAS on tyylikäs ja ohut valopaneeli yleisvalaistukseen. Valaisimessa on ohut, valkoinen ja huomaamaton alumiinikehys joka sopii asennukseen näkyvän T-listan päälle. Valaisimeen on saatavana lisävarusteena vaijeriripustussarja sekä pinta-asennuskehys. DALI-versiot soveltuvat suorapainikeohjaukseen kuten Touch Dim / Switch Dim. Saatavissa Casambi-ohjauksella. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia. Opaalisen häikäisysuojalevyn ansiosta valontuotto on tasainen. UGR 22. Uppoasennus näkyvän T-listan päälle ilman kiinnikkeitä. Minimi asennussyvyys on 50 mm (liitäntälaitteen korkeus 28 mm). Valaisin asennetaan ilman työkaluja. Valaisin voidaan asentaa myös vaijeriripustukseen lisävarusteena saatavalla vaijeriripustinsetillä. 600x600 mm moduulille saatavana lisävarusteena kätevä Moln pinta-asennuskehys (Snro 4284414) Valaisimen perusmalli toimitetaan liitäntälaitteella sekä 2,5 m Euro-pistotulpalla varustetulla liitosjohdolla. DALI-versio on varustettu 5-napaisella ja 3 m pitkällä liitosjohdolla. DALI-versioissa sekä K-merkityissä valaisimissa on vedonpoistin ja liitäntälaitte on ketjutettava. Virtalähde sijoitetaan paneelin päälle.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	27 W	CRI	80
Total flux	3377 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	125 lm/W	ULOR	67%
		Total power	27 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in

Width: 23.43 in

Height: 0.39 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 27 W

Ballast: ECG

Protection

IP: 20

Designation labels: CE