



Product data sheet

DSP68-67-001 FREGAT 840
ASTZ



ДСП68-67-001 Fregat 840 ТУ 3461-044-05014337-2012 Предназначены для общего освещения производственных, складских и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 67 Вт, 4000К, Ra=80, драйвер (PF=0,98), IP65, У2
Световой поток светильника: 8230 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxBxH=1610x243x112 мм. Масса: 7 кг
Корпус - листовая сталь, окрашен белой порошковой краской. Стекло - темперированное стекло. Уплотнительная прокладка - Пенополиуретан. Изготовлена методом литья под давлением. Замки - Нержавеющая сталь, двухдверные. Стандартные принадлежности - скоба крепления (2 шт). Установка: Монтаж на поверхность с помощью скобы крепления.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	66.1 W	CRI	80
Total flux	8230 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	125 lm/W	Total power	66.1 W

Mounting mode

Pendant, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 63.39 in

Width: 9.57 in

Height: 4.41 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 66.1 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 65