
Product data sheet

PARELIAACT
PARELIAACT H-L 13000 +LM2 03 N8 (ACTDWW)
TRILUX



ParеliaAct H-L 13000 ETDD8 03 (TOC 7009762): 'Exklusive LED-Hängeleuchte mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie. Zur Verwendung als Einzelleuchte oder als Anfangsleuchte in einem Lichtband, das Endstück ist im Lieferumfang enthalten. Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten. {Reference (Object) not found: tb247468353361581} (DALI Device Type 8). Für abgehängte Montage als Einzel- oder Lichtbandleuchte. Seilaufhängung bereits im Lieferumfang enthalten (2000 mm). Standard Abpendellänge: 1000 mm. Neben der üblichen Montage parallel zur Fensterfront kann die Leuchte auch parallel zur Bauachse des Gebäudes geplant und installiert werden. Mit innenliegender, hocheffizienter Mikro-Prismatik CDP-I. Klare Abschlussscheibe mit seitlicher Lichtaustrittskante. Mit symmetrisch begrenzt breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) a > 80. Farborttoleranz (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkörper aus Stahlblech.Kopfstücke aus PC. Oberfläche silbergrau beschichtet (RAL 9006). Maße (L x B): 2107,5 mm x 102 mm, Leuchtenhöhe 37 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 7,0 kg. Transparente Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten (1000 mm). Mit zwei elektronischen Betriebsgeräten, digital dimmbar (DALI DT8). Betriebsgerät gemäß DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels Tastfunktion über DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Anzahl der belegten DALI Teilnehmer: 2. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerät, optisches System) 15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Änderungen, die dem Fortschritt dienen, verfügbar.' (2)


Light output 1



1 x LED

Nominal lamp power	11.5 W	LOR	101%
Lamp flux	1450 lm	ULOR	101%
Luminous efficacy	128 lm/W	Total flux	1467 lm
CCT	2700 K	Total power	11.5 W
CRI	80		


Light output 2



1 x LED

Nominal lamp power	66 W	LOR	101%
Lamp flux	10300 lm	ULOR	101%
Luminous efficacy	158 lm/W	Total flux	10418 lm
CCT	2700 K	Total power	66 W
CRI	80		


Light output 3



1 x LED

Nominal lamp power	11.5 W	LOR	101%
Lamp flux	1450 lm	ULOR	101%
Luminous efficacy	128 lm/W	Total flux	1467 lm
CCT	2700 K	Total power	11.5 W
CRI	80		


Light output 4



1 x LED

Nominal lamp power	11.5 W	LOR	101%
Lamp flux	1450 lm	ULOR	101%
Luminous efficacy	128 lm/W	Total flux	1467 lm
CCT	2700 K	Total power	11.5 W
CRI	80		


Light output 5



1 x LED

Nominal lamp power	66 W	LOR	101%
Lamp flux	10300 lm	ULOR	101%
Luminous efficacy	158 lm/W	Total flux	10418 lm
CCT	2700 K	Total power	66 W
CRI	80		


Light output 6



1 x LED

Nominal lamp power	11.5 W	LOR	101%
Lamp flux	1450 lm	ULOR	101%
Luminous efficacy	128 lm/W	Total flux	1467 lm
CCT	2700 K	Total power	11.5 W
CRI	80		

Light output 7



1 x LED

Nominal lamp power	66 W	LOR	101%
Lamp flux	10300 lm	ULOR	101%
Luminous efficacy	158 lm/W	Total flux	10418 lm
CCT	2700 K	Total power	66 W
CRI	80		

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 82.99 in
Width: 4.02 in
Height: 1.46 in

Electric

System power: 244 W