
Product data sheet

DL150 VIT 3/4/5K DIM 3K HO
E7477648 + E7910040
CARDI



DL150 är en lättmonterad downlight med god avbländning för inomhus och utomhusmontage. Armaturen har ställbart ljusflöde i tre lägen samt ställbar färgtemperatur 3000K/4000K/5000K. Stomme av gjutet aluminium. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor av matt aluminium. Spridningsvinkel 90°. Monteras infälld i undertak med taktjocklek 5-50 mm. Monteringsskiva används med fördel vid mjuka tak, beställs separat. Levereras med 2 m 4x0,75 mm² anslutningsledning och eurokontakt. Armaturen är dimbar med extern dimmer med bakkantsreglering.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	24 W	CRI	80
Total flux	2750 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	115 lm/W	ULOR	7%
		Total power	24 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 7.48 in
Width: 7.48 in
Height: 2.99 in

Adjustability

Rotatable

Electric

System power: 24 W
Appliance Class: II

Protection

IP: 44