


Product data sheet

MOTION STREET 40 ALU 3K CLO
E7727841
CARDI



Motion Street är en klassisk stolparmatur med asymmetrisk optik anpassad för lokalgator. Armaturhus av aluminium med front av härdat glas. Optiken uppfyller Dark Sky krav. För montage på rakstolpe eller med arm Ø 60 mm. Adapter för Ø 48 mm finns som tillbehör, beställs separat E77 273 06. Levereras komplett med stolpfäste, ställbart -5° till +15° på rak stolpe. Ställbar -15° till +15° vid horisontellt montage på arm. Godkänd för omgivningstemperatur ner till -40°C. Levereras med 10 m anslutningsledning (PVC) 2x1,5 mm² med fri ände. Integrerat överspänningsskydd 10 kV inbyggt i drivdonet. Motion kan på förfrågan levereras i klass I och med inbyggd nattsänkning, Active Night (AN).

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	3000 K
Nominal lamp power	34 W	CRI	80
Total flux	4903 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	144 lm/W	ULOR	7%
		Total power	34 W

Mounting mode

Pole top mounted

Shape and measurements

Length: 27.24 in

Width: 9.33 in

Height: 4.35 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 34 W

Appliance Class: II

Protection

IP: 66

IK: 09