Product data sheet


PLATO NANO FS 3/4/5K 4K LO DALI MED DEKORPLÅT CIRKEL
E7018689 + E7015894
CARDI



IP 44

Plato Nano är en infälld armatur i slimmad design med stomme av vit lackerad stålplåt, enbart 9,5 mm hög. Med ställbar färgtemperatur upp till 5000K och fullspektrum-LED, Ra 99, kan Plato Nano användas i applikationer där önskemål finns om tydligare återgivning av färger. Bländskyddet består av Nano linser vilket skapar en tydligare avbländning och visuell komfort med bibehållet ljusflöde. Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Ställbart ljusflöde via dip-switchar direkt på drivdonet och ställbar färgtemperatur via koppling mellan driver och LED-platta. Levereras med 2 m 4x1 mm² anslutningsledning med fri ände. Armaturen är försedd med drivdon typ DALI/Switch&Dim för extern styrning. Plato kan kompletteras med olika dekorplåtar som enkelt förändrar armaturens karaktär.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	22 W	CRI	99
Total flux	1498 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	68 lm/W	ULOR	7%
		Total power	22 W

Mounting mode

Ceiling recessed

Shape and measurements

Length: 23.43 in
Width: 23.43 in
Height: 0.38 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 22 W
Controller: DALI
Color adjustable
Appliance Class: II

Protection

IP: 44