


Product data sheet

OY100 SYM IP65 4000K
E7764576
CARDI



Symmetrisk strålkastare i olika storlekar och effekter, levereras med justerbar fästbygel för montage i tak eller på vägg. Armaturhus av grålackerat pressgjutet aluminium, härdat frontglas. Utrustad med ventilationsmembran som skyddar mot fukt och kondensbildning i armaturen. Reflektorns spridningsvinkel 120°. Ljuskälla: LED 4000K, Ra>80, SDCM 4, L70B50 50.000 timmar i Ta 25°C. Ta min -40°C, Ta max +50°C. Anslutning: Levereras komplett med 1,5m 3x1,0mm² ledning och jordad stickpropp. Övrigt: Armaturen har ej fast installation, kapa anslutningskabel och anslut till kopplingsdosa.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	100 W	CRI	80
Total flux	12000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	120 lm/W	ULOR	7%
		Total power	100 W

Mounting mode

Wall mounted, Ceiling mounted

Shape and measurements

Length: 11.61 in
Width: 2.36 in
Height: 16.34 in

Adjustability

Tiltable

Electric

System power: 100 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 65
IK: 08