

Product data sheet


DSP67-19-001 LINKOR F 840

ASTZ



ДСП67-19-001 Linkor F 840 ТУ 3461-044-05014337-2010 Предназначены для общего освещения производственных и иных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. 220 В, 50 Гц, LED модуль, 4000К, Ra=80, драйвер (cosφ: 0,98), IP65, У2 Световой поток светильника: 2255 лм Класс защиты от поражения электрическим током: I LxVxH=705x200x140 мм. Масса: 3,7 кг Корпус штампованный из цельного листа нержавеющей стали. Стекло термообработанное толщиной 5 мм, в металлической обечайке с уплотнительной прокладкой из кремнийорганической резины. При монтаже подвешивается на замках. Замки крепления двухзвенные из нержавеющей стали. Установка: Монтаж индивидуально. Крепление на монтажную поверхность с помощью подвесов.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	19.9 W	CRI	80
Total flux	2255 lm	LOR	79%
Luminous efficacy	113 lm/W	Total power	19.9 W

Mounting mode

Pendant

Shape and measurements

Length: 27.83 in

Width: 7.87 in

Height: 3.54 in

Adjustability

Fixed

Electric

System power: 19.9 W

Appliance Class: I

Protection

IP: 65