


# Product data sheet

ПРОЖЕКТОР СДО 07-70 СВЕТОДИОДНЫЙ СЕРЫЙ IP65 IEK  
LPD0701-70-K03  
IEK



Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон. Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Прожекторы мощностью 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки. Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP44). Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.

## Light output 1 (integrated)



|                    |         |             |        |
|--------------------|---------|-------------|--------|
| Lamp type          | LED     | CCT         | 6500 K |
| Nominal lamp power | 70 W    | CRI         | 80     |
| Total flux         | 6300 lm | LOR         | 100%   |
| Luminous efficacy  | 90 lm/W | Total power | 70 W   |

## Mounting mode

Wall mounted

## Shape and measurements

Length: 12.60 in  
Width: 10.43 in  
Height: 1.69 in

## Adjustability

Tiltable

## Electric

System power: 70 W  
Appliance Class: I

## Protection

IP: 65  
IK: 10