


Product data sheet

L-PIXEL 4/BANNER/200/Г60/740/05/R5/I1-C4/MT-KM/220AC IP66


LEDEL

IEK



1.1 Светодиодный светильник «L-pixel 4», «L-pixel 4 banner» предназначен для общего внутреннего освещения производственных помещений, территорий промышленных предприятий, ло-гистических комплексов, а также наружного освещения территорий с высокими требованиями к освещенности (стадионы, порты, площади) 1.2 Светильники соответствуют классу защиты I от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0. 1.3 Вид климатического исполнения УХЛ1 согласно требованиям ГОСТ 15150. 1.4 Светодиодный модуль по степени защиты согласно ГОСТ 14254 соответствует группе IP66 1.5 Основные технические характеристики представлены в Таблице 1. Заявленные в таблице данные могут изменяться в пределах $\pm 10\%$. Данные, за исключением напряжения питания, указаны при номинальном напряжении питания 230В 50 Гц.

Light output 1 (integrated)



Lamp type	LED	CCT	4000 K
Nominal lamp power	200 W	CRI	70
Total flux	32000 lm	LOR	100%
Luminous efficacy	160 lm/W	Total power	200 W

Mounting mode

Ceiling mounted, Pendant

Shape and measurements

Length: 13.78 in
Width: 13.78 in
Height: 5.75 in
Weight: 6.2 kg

Adjustability

Fixed, Free, Height adjustable

Electric

System power: 200 W
Appliance Class: I

Protection

IP: 66
IK: 10
Explosion zone suitability: 1